

# 3R60

## Kolenní kloub s EBS

Pro přirozenější chůzi

3R60 přináší již řadu let tisícovkám uživatelů kontrolovanou flexi kolenního kloubu a výkonné hydraulické řízení švihové fáze. Jednotka EBS zajišťuje při došlapu řízenou flexi až do úhlu 15° a představuje pro uživatele při chůzi vyšší komfort a bezpečnost.

### 3R60 v novém designu:

- Progresivní tlumení v průběhu stojné fáze pro harmonický, přirozeně působící pohyb i při zatížení protézy a pro přizpůsobení se různým podmínkám
- Komfortnější a bezpečnější chůze dokonce i na nerovném terénu a na svazích až do 10°
- Snadné zahájení švihové fáze a progresivní tlumení kyvného pohybu bérce pro širokou škálu rychlostí bez nepříjemných rázů
- Nízká hmotnost a velký flekční úhel 150° pro větší volnost pohybu např. při klekání
- 4 možnosti proximálního připojení – široké využití při různých úrovních amputace



### Technické údaje

Obj. č.	3R60	3R60=HD	3R60=KD	3R60=ST
Stupeň aktivity	2–3	2–3	2–3	2–3
Distální připojení	Pyramidový adaptér	Pyramidový adaptér	Pyramidový adaptér	Pyramidový adaptér
Proximální připojení	Pyramidový adaptér	Pyramidový adaptér (se sklonem 10°)	Laminační kotva	Závit
Max. úhel flexe kolena	150°	150°	150°	150°
Systémová výška	171 mm	174 mm	193 mm	189 mm
Proximální systémová výška k referenčnímu bodu stavby	-2 mm	1 mm	20 mm	16 mm
Distální systémová výška k referenčnímu bodu stavby	173 mm	173 mm	173 mm	173 mm
Hmotnost	845 g	880 g	940 g	845 g
Max. tělesná hmotnost	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg

