

3R60-PRO

Kolenní kloub s EBS

Pro přirozenější chůzi

3R60-PRO přináší již řadu let tisícovkám uživatelů kontrolovanou flexi kolenního kloubu a výkonné hydraulické řízení švihové fáze. Jednotka EBS zajišťuje při došlapu řízenou flexi až do úhlu 15° a představuje pro uživatele při chůzi vyšší komfort a bezpečnost.

3R60-PRO v novém designu:

- Progresivní tlumení v průběhu stojné fáze pro harmonický, přirozeně působící pohyb i při zatížení protézy a pro přizpůsobení se různým podmínkám
- Komfortnější a bezpečnější chůze dokonce i na nerovném terénu a na svazích až do 10°
- Snadné zahájení švihové fáze a progresivní tlumení kyvného pohybu bérce pro širokou škálu rychlostí bez nepříjemných rázů
- Nízká hmotnost a velký flečční úhel 175° pro větší volnost pohybu např. při klekání
- 4 možnosti proximálního připojení – široké využití při různých úrovních amputace
- Přizpůsobení stavby protézy – posuvný pyramidový adaptér u 3R60-PRO



Technické údaje

Obj. č.	3R60-PRO	3R60-PRO=HD	3R60-PRO=KD	3R60-PRO=ST
Stupeň aktivity	2–3	2–3	2–3	2–3
Distální připojení	Pyramidový adaptér	Pyramidový adaptér	Pyramidový adaptér	Pyramidový adaptér
Proximální připojení	Pyramidový adaptér (posuvný)	Pyramidový adaptér (se sklonem 10°)	Laminační kotva	Závit
Max. úhel flexe kolena	175°	175°	145°	125°
Systémová výška	150 mm	150 mm	169 mm	165 mm
Proximální systémová výška k referenčnímu bodu stavby	2 mm	2 mm	21 mm	17 mm
Distální systémová výška k referenčnímu bodu stavby	148 mm	148 mm	148 mm	148 mm
Hmotnost	770 g	770 g	840 g	750 g
Max. tělesná hmotnost	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg

